

SERIE M 4 POLI

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V230-50Hz

TIPO	kW	Hp	GIRI	(In) A	Cond. μF	Rend. %	Cos. φ	Ia/In	(Cn) Nm	Ca/Cn	PESO Kg
M 56 A4	0,09	0,12	1350	0,9	4	53	0,87	2,5	0,64	0,60	3,5
M 63 A4	0,18	0,25	1360	1,8	8	54	0,81	2,80	1,26	0,65	4,7
M 63 B4*	0,25	0,35	1350	2	10	58	0,94	2,7	1,77	0,67	5,2
M 71 A4	0,25	0,35	1380	2,3	10	56	0,85	3	1,73	0,68	6,2
M 71 B4	0,37	0,5	1370	3,1	12,5	59	0,88	2,6	2,58	0,7	6,6
M 71 C4*	0,52	0,7	1380	4	16	61	0,93	2,5	3,60	0,66	7,3
M 80 A4	0,55	0,75	1400	4,7	20	63	0,89	3,30	3,75	0,69	9,8
M 80 B4	0,75	1	1390	6	25	63	0,87	2,7	5,15	0,70	10,6
M 90S A4	1,1	1,5	1390	7,7	35	71	0,88	3,00	7,56	0,65	13,3
M 90L A4	1,5	2	1400	10,4	35	73	0,86	3,6	10,23	0,69	15,3
M 90L B4	1,8	2,5	1380	12,3	40	72	0,91	3,20	0,64	0,67	16
M 100 A4	2,2	3	1420	13,7	50	75	0,93	3,4	14,80	0,67	22
M 100 B4*	2,6	3,5	1410	15,5	60	77	0,95	3,2	17,61	0,64	23,5

* = Potenza non unificata I = corrente a = avviamento n = nominale C = coppia

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.