

SERIE M 6 POLI

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V230-50Hz

TIPO	kW	Hp	GIRI	(In) A	Cond. μF	Rend. %	Cos. φ	Ia/In	(Cn) Nm	Ca/Cn	PESO Kg
M 63 A6	0,075	0,10	820	0,9	10	48	0,76	2,3	0,87	0,77	4
M 71 A6	0,11	0,15	880	1,4	10	49	0,75	2,80	1,19	0,85	6,7
M 71 B6	0,18	0,25	870	1,9	12,5	51	0,81	2,5	1,98	0,78	7,2
M 80 A6	0,37	0,5	900	3	16	64	0,84	2,8	3,93	0,84	9,7
M 80 B6	0,55	0,75	880	4,2	20	63	0,91	2,40	5,97	0,76	10,5
M 90S A6	0,75	1	900	5,4	25	66	0,92	2,9	7,96	0,80	13
M 90L A6	1,1	1,5	900	7,6	35	68	0,93	2,80	11,67	0,76	15,8
M 100 A6	1,5	2	930	10,4	35	68	0,93	3,3	15,40	0,80	22
M 100 B6*	1,8	2,5	910	12	40	69	0,94	2,90	18,89	0,73	23,2

* = Potenza non unificata I = corrente a = avviamento n = nominale C = coppia

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.