

SERIE TD 2/4 POLI

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V400-50Hz

| TIPO | kW | Hp | GIRI | (In) A | PESO Kg |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| TD 63 A 2/4 | 0,22/0,15 | 0,3/0,2 | 2800/1400 | 0,6/0,6 | 3,7 |
| TD 71 A 2/4 | 0,6/0,37 | 0,8/0,5 | 2800/1400 | 1,7/1,5 | 7,4 |
| TD 80 A 2/4 | 0,8/0,6 | 1,1/0,8 | 2800/1400 | 2,4/1,7 | 10,5 |
| TD 80 B 2/4 | 1,1/0,8 | 1,5/1,1 | 2800/1400 | 2,8/1,9 | 11 |
| TD 90S A 2/4 | 1,4/1,1 | 1,9/1,5 | 2800/1400 | 3,3/2,8 | 13,7 |
| TD 90L A 2/4 | 1,7/1,3 | 2,3/1,8 | 2800/1400 | 4,4/3,4 | 15,8 |
| TD 90L B 2/4 | 2/1,6 | 2,7/2,1 | 2800/1400 | 4,7/3,8 | 16,6 |
| TD 100 A 2/4 | 2,5/1,8 | 3,4/2,5 | 2800/1400 | 5,8/5 | 22,4 |
| TD 100 B 2/4 | 3,3/2,6 | 4,5/3,5 | 2800/1400 | 8,7/6,5 | 23 |
| TD 112 A 2/4 | 3,7/3 | 5/4 | 2800/1400 | 8,5/7,2 | 31,8 |
| TD 112 B 2/4 | 4,6/3,3 | 6,2/4,5 | 2800/1400 | 9/7,3 | 32,5 |
| TD 132S A 2/4 | 5,5/4,4 | 7,5/6 | 2800/1400 | 12,2/9,3 | 47 |
| TD 132M A 2/4 | 7,5/6 | 10/8 | 2800/1400 | 16/13 | 55 |

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.