

SERIE TD 2/4 POLI

due velocità Dahlander unico avvolgimento, unica tensione - anche autofrenante

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V400-50Hz

TIPO	kW	Hp	GIRI	(In) A	PESO Kg
TD 63 A 2/4	0,22/0,15	0,3/0,2	2800/1400	0,6/0,6	3,7
TD 71 A 2/4	0,6/0,37	0,8/0,5	2800/1400	1,7/1,5	7,4
TD 80 A 2/4	0,8/0,6	1,1/0,8	2800/1400	2,4/1,7	10,5
TD 80 B 2/4	1,1/0,8	1,5/1,1	2800/1400	2,8/1,9	11
TD 90S A 2/4	1,4/1,1	1,9/1,5	2800/1400	3,3/2,8	13,7
TD 90L A 2/4	1,7/1,3	2,3/1,8	2800/1400	4,4/3,4	15,8
TD 90L B 2/4	2/1,6	2,7/2,1	2800/1400	4,7/3,8	16,6
TD 100 A 2/4	2,5/1,8	3,4/2,5	2800/1400	5,8/5	22,4
TD 100 B 2/4	3,3/2,6	4,5/3,5	2800/1400	8,7/6,5	23
TD 112 A 2/4	3,7/3	5/4	2800/1400	8,5/7,2	31,8
TD 112 B 2/4	4,6/3,3	6,2/4,5	2800/1400	9/7,3	32,5
TD 132S A 2/4	5,5/4,4	7,5/6	2800/1400	12,2/9,3	47
TD 132M A 2/4	7,5/6	10/8	2800/1400	16/13	55

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.