

## SERIE TD 4/8 POLI

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V400-50Hz

TIPO	kW	Hp	GIRI	(In) A	PESO Kg
TD 71 A 4/8	0,25/0,15	0,35/0,2	1400/700	1/0,95	7,4
TD 80 A 4/8	0,37/0,22	0,5/0,3	1400/700	1,6/1,5	10,5
TD 80 B 4/8	0,6/0,4	0,8/0,55	1400/700	2,5/2	11
TD 90S A 4/8	1/0,5	1,3/0,68	1400/700	2,8/2,4	13,7
TD 90L A 4/8	1,2/0,7	1,6/0,9	1400/700	3,3/2,9	15,8
TD 90L B 4/8	1,4/0,9	1,9/1,2	1400/700	4/3,7	16,6
TD 100 A 4/8	2/1,1	2,7/1,5	1400/700	3,9/3,7	23
TD 112 A 4/8	2,6/1,35	3,5/1,8	1400/700	5,5/4,5	31,8
TD 112 B 4/8	3,5/1,8	4,7/2,5	1400/700	7,3/5,3	32,5
TD 132S A 4/8	3,9/2,2	5,3/3	1400/700	10/9,4	47
TD 132M A 4/8	5/3	6,8/4	1400/700	11/10,4	55

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.