

SERIE TFK

TIPO	TFK63	TFK71	TFK80	TFK90	TFK100	TFK112	TFK132
Coppia Frenante Statica Nm	5,0	12,0	20,0	20,0	40,0	60,0	90,0
Velocità massima rotazione motore GIRI	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Potenza elettrica W	20	25	35	35	45	55	65
Valore massimo di rumorosità dB	68	69	69	69	70	70	70
Peso Kg	1,10	1,85	2,84	2,84	4,80	7,00	12,00

LA REALIZZAZIONE STANDARD DEI MOTORI E' A "COPPIA BASSA". A freno rodato, la coppia frenante statica potrà aumentare di un valore pari al 15% circa. Qualora si utilizzino i raddrizzatori del tipo ad apertura rapida (P-PR) per interventi superiori a 15 al minuto in servizio continuativo, è necessaria una diseccitazione di 3 secondi fra ogni intervento. Il valore ideale di registrazione del traferro è di 0.2 mm (+0.05-0). Mentre il valore massimo accettabile, prima del recupero è di 0.7 mm non oltre. Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.