

SERIE TT 4/6 POLI

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V400-50Hz

TIPO	kW	Hp	GIRI	(In) A	PESO Kg
TT 71 A 4/6	0,18/0,11	0,25/0,15	1400/900	1,2/0,6	7,4
TT 80 A 4/6	0,37/0,25	0,5/0,35	1400/900	1,3/1	10,5
TT 80 B 4/6	0,6/0,37	0,8/0,5	1400/900	1,7/1,3	11
TT 90S A 4/6	0,75/0,45	1/0,6	1400/900	2,4/1,6	13,7
TT 90L A 4/6	1,1/0,75	1,5/1	1400/900	3,7/3,2	15
TT 100 A 4/6	1,5/1	2/1,3	1400/900	4,3/3,9	22,4
TT 112 A 4/6	1,8/1,3	2,5/1,8	1400/900	5,7/4,2	31,8
TT 112 B 4/6	2,2/1,5	3/2	1400/900	6/4,4	32,5
TT 132S A 4/6	3/2,2	4/3	1400/900	7/6	47
TT 132M A 4/6	4,4/3	6/4	1400/900	9,4/7	53,5
TT 132M B 4/6	5,5/3,2	7,5/4,4	1400/900	12/7,5	55

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.