

SERIE TV 4/6 POLI

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V400-50Hz

TIPO	kW	Hp	GIRI	(In) A	PESO Kg
TV 80 A 4/6	0,37/0,15	0,5/0,2	1400/900	1,4/0,7	10,5
TV 80 B 4/6	0,6/0,18	0,8/0,25	1400/900	1,7/0,8	11
TV 90S A 4/6	0,75/0,25	1/0,35	1400/900	2,4/1	13,7
TV 90L A 4/6	1,1/0,37	1,5/0,5	1400/900	3/1,5	15,8
TV 90L B 4/6	1,5/0,55	2/0,75	1400/900	3,8/1,8	16,6
TV 100 A 4/6	1,8/0,6	2,5/0,8	1400/900	5,4/2,2	22,4
TV 100 B 4/6	2,2/0,75	3/1	1400/900	5,8/2,5	23
TV 112 A 4/6	3/0,9	4/1,2	1400/900	7/3,5	32,5
TV 132M A 4/6	4,6/1,5	6,2/2	1400/900	9,2/4	53,5
TV 132M B 4/6	5,5/1,8	7,5/2,5	1400/900	12/4,8	55

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.