

## SERIE T 8 POLI

Isolamento cl. F - Protezione IP55 - Tensione di collaudo: V400-50Hz

TIPO	kW	Hp	GIRI	(In) A	Rend. %	IE2 IE3	Cos. $\varphi$	Ia/In	(Cn) Nm	Ca/Cn	Cmax/Cn	PESO Kg
T 71 A8	0,15	0,20	650	0,8	51	---	0,53	2,2	2,20	2,2	2,4	7
T 80 A8	0,25	0,35	670	1,2	54	---	0,56	2,4	3,56	2,3	2,5	10,5
T 90S A8	0,37	0,5	690	1,5	62	---	0,58	3	5,12	2,5	2,6	11,5
T 90S B8*	0,55	0,75	690	2,3	59	---	0,59	2,1	7,61	1,8	2	12
T 90L A8	0,55	0,75	690	2,3	62	---	0,57	2,9	7,61	2,2	2,4	15
T 90L B8*	0,66	0,9	680	2,7	60	---	0,60	2,6	9,27	1,9	2,1	15,8
T 100 A8	0,75	1	700	2,6	70	---	0,60	3,7	10,23	2,3	2,4	20,8
T100 B8	1,1	1,5	690	3,7	69	---	0,62	2,7	15,22	1,7	1,9	21,8
T 112 A8	1,5	2	700	4,5	76	---	0,64	3,8	20,46	2,1	2,3	32
T 132S A8	2,2	3	710	6	78	---	0,69	4	29,59	1,9	2,1	44
T 132M A8	3	4	700	7,9	79	---	0,70	4,2	40,93	2	2,2	52

\* = Potenza non unificata    I = corrente    a = avviamento    n = nominale    C = coppia

Tutti i dati tecnici riportati, possono essere oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.